

**Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (Saules iela)**  
**Būvdarbu apjomu saraksts (Ceļu darbi (TS-CD))**

Nr. p. k.	Nr. Specifi- kācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>SAGATAVOŠANAS DARBI</b>				
1.1.	2.	Izpildedokumentācijas sagatavošana	kpl	1.00		
1.2.	2.	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	kpl	1.00		
1.3.	2.3.	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)	kpl	1.00		
1.4.	7.3.	Būvtafeles uzstādīšana	kpl	1.00		
1.5.	3.1.	Trases uzmērīšana un nospraušana	m	159.00		
1.6.	3.3.	Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=15 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni	m <sup>2</sup>	1186.00		
1.7.	3.2.	Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni	m <sup>2</sup>	85.00		
1.8.	3.2.	Betona bruģa seguma demontāža h(vid)=8cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni	m <sup>2</sup>	41.00		
1.9.	3.2.	Betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni	m	143.00		
<b>2</b>		<b>KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE</b>				
2.1.	3.4.	Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa	gb	6.00		
2.2.	3.4.	Ūdensvada aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa	gb	2.00		
2.3.	3.4.	Ūdensvada kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu	gb	3.00		
2.4.	8.1.	Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N	m	23.00		
<b>3.</b>		<b>ZEMES DARBI</b>				
3.1	4.3.	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m <sup>3</sup>	1455.00		
3.2	4.2.	Augu zemes noņemšana h(vid)=20cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni	m <sup>3</sup>	549.00		
3.3	4.6.	Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm	m <sup>2</sup>	477.00		
3.4	4.6.	Darba zonas sakārtošana, izmantojot objektā iegūto grunti, h(vid)=45cm	m <sup>3</sup>	212.00		
<b>4.</b>		<b>BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE</b>				
4.1.		Karstā asfalta pamatbrauktuves un stāvvietas ceļa segas izbūve				
4.1.1.	4.5.	Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN	m <sup>2</sup>	1423.00		
4.1.2.	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h <sub>min</sub> =40 cm ( <b>Kf &gt; 1 m/dnn</b> )	m <sup>3</sup>	599.00		
4.1.3.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=20 cm	m <sup>2</sup>	1177.00		

Nr. p. k.	Nr. Specifi- kācijas	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Eur	Summa, Eur
1	2	3	4	5	6	7
4.1.4.	5.2.2	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=15 cm	m <sup>2</sup>	1177.00		
4.1.5.	6.2.	Karstais asfalts AC22 base, S IV, h=6cm	m <sup>2</sup>	1177.00		
4.1.6.	6.2.	Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm	m <sup>2</sup>	1177.00		
4.2.		<i>Betona bruģa ietves segas izbūve</i>				
4.2.1.	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h <sub>min</sub> =30 cm ( <b>Kf &gt; 1 m/dnn</b> )	m <sup>3</sup>	58.00		
4.2.2.	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm	m <sup>2</sup>	177.00		
4.2.3.	5.3.	Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm	m <sup>2</sup>	177.00		
4.2.4.	5.3.	Betona bruģa (Pelēks, Prizma 6), izbūve, h=6cm	m <sup>2</sup>	177.00		
4.3.		<i>Cementbetona apmaļu izbūve</i>				
4.3.1.	7.2.	Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	78.00		
4.3.2.	7.2.	Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	260.00		
4.3.3.	7.2.	Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	144.00		
4.3.4.	7.2.	Slīpo cementbetona apmaļu 100.30./22.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve	m	15.00		
5.		<b>CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS</b>				
5.1.		<i>Ceļa zīmju uzstādīšana</i>				
5.1.1	7.3.	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m	gb	3.00		
5.1.2	7.3.	206	gb	1.00		
5.1.3	7.3.	525	gb	1.00		
5.1.4	7.3.	526	gb	1.00		
				<b>Kopā:</b>		A
				<b>Pasūtītāja rezerve (10%):</b>		B
				<b>Kopā(A+B):</b>		C
				<b>Pelņa(5%):</b>		D
				<b>Kopā(C+D):</b>		E
				<b>PVN (21% no E):</b>		F
				<b>Pavisam kopā (E+F):</b>		G

1. Beramo materiālu daudzumi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu Būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā Būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Materiālu noma ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamās nestspējas vai citu projektā ietverto rādītāju izpildi.

Sastādīja: J.Mednis

Pārbaudīja: D.Dāle